

DELTA SPRAY

MoS₂ tartalmú szerel paszta

A **DELTA SPRAY** egy aeroszolos kiszérés szerel paszta, amelyet gépalkatrészek összeszerelés közbeni kenésére fejlesztettek ki. Használható alacsony és magas hőmérsékleten is.

A termék révén megelőzhető a berágódási korrózió. Kiszérése révén egyenletesen és könnyen felvihető a kezelendő alkatrész felületére, ami azután azonnal használható.

A **DELTA SPRAY** tapadóképeséget növelő adalékokat tartalmaz.

Fizikai tulajdonságok:

Szín	fekete
Megjelenés	pasztaszer
Felhasználási hőmérséklettartomány	-35°C-tól +420°C-ig

Alkalmazási területek:

- » **Szereléshez:** összeszerelés, kúpos székítés, ékelés, menetvágás, bordás tengelyek, keréktengelyek, csapágyak, lánckerekek, bonyolult gépalkatrészek... stb.
- » **Kenésre:** illesztések, csúszdák, vezetősínpok, végtelenített erőátviteli csavarok... stb. áttételek, dugattyúk, emelőrudak, erőátviteli láncok stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.