

FUTURA

Többcélú kenőzsír aeroszol

A **FUTURA** kiemelkedő tapadóképességű világos színű zsír, amely tökéletesen ellenáll vízkimosódásnak, valamint rendkívül széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható.

A termék aeroszolos kiszerezése egyenletes elosztást tesz lehetővé, ötvözve az olaj és a zsír előnyeit.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		világos
Alapolaj típusa		ásványi
Viszkozitás 40°C-on	ISO 3104	480 cSt
Felhasználási hőmérséklettartomány		-20°C-tól +150°C-ig
NLGI fokozat		2
Megtörési előtti penetráció 25°C-on	ISO 2137	265-295 ^{1/10} mm
Szennyezőanyag		szappanmentes
Cseppenési pont		nincs
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	250 kg
EMCOR teszt	DIN 51802	0
NDN faktor		100000
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1b
Hajtógáz		CO ₂

Alkalmazási területek:

- » Ahol tiszta (az olaj kivételével), illetve hosszantartó kenés szükséges
- » Mozgó mechanizmusok
- » Kis sebességgel, de nagy terheléssel, magas hőmérsékleten működő csapágyak
- » Élelmiszeripar, elektromechanikai ipar, papírgyárak, téglagyárak, cementgyárak, kőbányák stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.