

MULTI TP

Többcélú zsír

A **MULTI TP** egy hatékony többcélú lítium zsír csapágyakhoz és minden olyan gépelemhez, amely nagy terhelésnek és kopásnak van kitéve.

A termék s rít anyaga lehetővé teszi a nagyfokú mechanikai stabilitást munkavégzéskor, valamint a raktározás alatt.

A **MULTI TP** az EP-adalékai révén csökkenti a magas nyomás okozta kopást, és véd a korróziótól.

A termék minden fémen megtapad.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		borostyán
S rít anyag		lítium-szappan
Felhasználási hőmérséklettartomány		-20°C-tól +140°C-ig
Alapolaj típusa		ásványi
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	120 cSt
Cseppenéspont	ISO 2176	>180°C
S rítéség 20°C-on	NFT 30020	0,90
NLGI fokozat		2
Megtörés előtti penetráció 25°C-on	ISO 2137	265-295 ^{1/10} mm
Megtörés utáni penetráció (100000 l.)	ISO 2137	<30 ^{1/10} mm
NDN faktor		260000
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	315 kg
4-golyós SHELL teszt (kopásnyom)	ASTM D 2596	<0,6 mm
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1b
EMCOR teszt	ISO 11007	0
Vízkimosódás	ASTM D 1264	<5%

Alkalmazási területek:

- » Csapágyak, csapok, kardáncsuklók
- » Pántok, fogaslécok, mechanikai alkatrészek
- » Tengelyek, golyóscsapágyak
- » Mezőgazdasági eszközök
- » Bányák, cukorgyárak, téglagyárak, cementgyárak, közúti szállítás stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.