

# H 115 AL

Élelmiszeripar minősítés teljes olaj fémmegmunkáláshoz



H1 Registration No: 126641

A **H 115 AL** egy tiszta kenőanyag, amely általánosan felhasználható minden szerelési, vágási és könnyű sajtolási művelethez az élelmiszeripar valamennyi területén.

A termék nem tartalmaz szilikont, használható az összes fémen, és inert a legtöbb elasztomerrel és műanyaggal szemben.

A **H 115 AL** az **FDA** által jóváhagyott, mint élelmiszerekkel véletlenszerű érintkezésbe kerülhet termék. A termék az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 minősítés** termék, vagyis alkalmas olyan felhasználásra, ahol véletlenszerű érintkezhet élelmiszerekkel.

## Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyadék
Szín		színtelen
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,85
Alapolaj típusa		ásványi
Lobbanáspont	ISO 2719	>200°C
Viszkozitás 40°C-on	ISO 3104	15 cSt
4-golyós EP teszt (hegedés)	ASTM D 2596	160 kg
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a

## Felvitel:

- » A termék felvitelre kész
- » Az iparban használatos minden módon felvihető: cseppentéssel, kézihengerral, hengergéppel, légmentes porlasztással, kis nyomású porlasztással

## Alkalmazási területek:

- » Minden sajtolási, préselési, hajlítási munkát közepesen vastag lemezekon, kivéve a nemesített acélt
- » Ideális minden fém hidegalakítási munkálatához

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.