

TEFLUB

Teflonos szárazlakk

A **TEFLUB** egy tapadásgátló száraz kenőanyag, amely szerszámok védelmére és formaleválasztásra lett kifejlesztve.

A termék száraz kenőanyagként jelentősen csökkenti a súrlódási együtthatót a kisebb gépelemek kenésekor. Védelemként gátolja a szerszámok rozsdásodását és véd a nedvességtől.

A **TEFLUB** formaleválasztóként hatékony tapadásgátló minden típusú felületre.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		fehéres
Anyag		poly(tetrafluoroetilén)
Oldhatóság		vízben és oldószerben oldhatatlan
Alkalmazási hőmérséklettartomány		-180°C-tól +260°C-ig
Száradási idő		5 perc

Alkalmazási területek:

- » Kenőanyagként : száraz kenőanyag fára, fémekre, papírra, üvegre, gumira, műanyagokra... stb.
- » Tartályok, kábelek, offset hengerek, eresztékek védelme... agresszív vegyi és korrózió környezetben
- » Száraz kenőanyag csavarokra, ajtózsánérokra, zárakra, kábelekre, csúszósínekre, csavarmenetekre, rugókra, görgőkre... Kenés erősen abrazív környezetben (üveggyár, papírgyár... stb.)
- » Formaleválasztóként: műanyagokra, laminátumokra, műgyantákra... lehet végezni a nagyobb intervallumonkénti alkalmazást, ezzel csökkentve a költségeket

HASZNÁLAT ELŐTT RÁZZUK FEL! A jó tapadás érdekében tiszta és száraz felületen alkalmazzuk.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.