

MULTIGRAPH

Grafittartalmú szerel paszta

A **MULTIGRAPH** nagy terhelés alatt működő, alacsony sebességgel futó mechanizmusok kenésére kifejlesztett grafittartalmú paszta. A termék súrlódást csökkentő összetevőket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a nagy terhelés, az ütések és rezgések, vagy a magas hőmérséklet okozta berágódás elkerülését.

A **MULTIGRAPH** ellenáll víznek, gőznek és agresszív körülményeknek, valamint lecsökkenti a korrózió okozta kopást.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		fekete
Hordozó		grafit
Alapolaj típusa		ásványi
Sűrít anyag		lítium
Zsíros kenés		250°C
Szárazkenés		900°C
Cseppenéspont	NFT 60102	>300°C
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	500 kg
NGLI fokozat		2
EMCOR teszt	NFT 60135	1
Megtörés előtti penetráció	NFT 60132	285

Alkalmazási területek:

- » Ékkötések, bordás tengelyek, kerekek, gördülő csapágyak, lánckerekek, terhelt fogazott hajtóművek, csavar-csiga átviteli egységek, csúszóalkatrészek stb.
- » Illesztések szétszerelése
- » Zsilipek, csapok
- » Védelem berágódásos korrózió ellen

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.