

DEMOPLAST

Formaleválasztó aeroszol

A **DEMOPLAST** egy szintetikus olaj alapú tapadásgátló és leválasztó anyag, h re lágyuló és keményed m anyagokhoz. A termék nem hagy nyomot, nem szennyezi be a munkadarabokat, és használható minden nem porózus felületre.

A **DEMOPLAST** lehet vé tesz mindenféle bevonatképz utókezelést: impregnálást, festést, szitanyomást, ragasztást, hegesztést és galvanizálást.

Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		zsíros
Szín		színtelen
Szag		szagtalan
S r ség 20°C-on	NFT 30020	0,67
Lobbanáspont	ISO 2719	-49°C
Hajtógáz		CO ₂

Alkalmazási területek:

A következ anyagok leválasztására alkalmas:

- » ABS
- » Poliészterek
- » Polisztrének
- » Kristályos polipropilének
- » Vinil-származékok
- » Aralditok, acetátok, cellulózok
- » Makrolonok
- » Epoxi-gyanták, akril-származékok
- » Bakelitek
- » Klórozott kaucsukok
- » Poliszulfidok, poliamidok

A dokumentumban szerepl adatok tájékoztató jelleg ek, és nem kezelhet k kötelezettségvállalásunkként.