

# GRAISSE AL SI 32

Élelmiszeripari min sítés többcélú szilikonzsír



H1 Registration No: 140013

Az **AL SI 32** egy szilikonolaj tartalmú zsír, amely alkalmas magas vagy alacsony h mérséklet , zord körülmények közötti kenésre.

Az termék oldhatatlan vízben, forró vízben, párában, és hatékony védelmet biztosít a korrózió és az elhasználódás ellen.

Az **AL SI 32** statikus kenésre (fúvókák, csapok és szerelvények) vagy nagyon alacsony sebességen m köd golyóscsapágyak kenésére lett kifejlesztve, mindamelllett m anyag és elasztomer alkatrészek kenésére is alkalmas.

Az **AL SI 32** az **FDA** (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszer en érintkezésbe kerülhet termék. Az **AL SI 32** az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 min sítés** termék, vagyis alkalmas olyan felhasználásra, ahol véletlenszer en érintkezhet élelmiszerekkel.

## Fizikai tulajdonságok:

Szín		fehér
S rít anyag		szilikagél
Felhasználási h mérséklettartomány		-45°C-tól +220°C-ig
Alapolaj típusa		szintetikus
Alapolaj viszkozitása 25°C-on	ISO 3104	>10000 cst
Cseppenéspont	ISO 2176	nincs
NLGI fokozat		3
Megtörés el tti penetráció 25°C-on	ISO 2137	220-250 <sup>1/10</sup> mm
NDN faktor		50000
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a

## Alkalmazási területek:

Kis gépelemek hosszantartó kenése (textilgyártás, elektromos motorok, automatavezérlés kazánok, kemencék stb.)

A dokumentumban szerepl adatok tájékoztató jelleg ek, és nem kezelhet k kötelezettségvállalásunkként.