

LCH 250 G 000

Folyékony zsír nagy nyomáshoz,
NLGI000-igény berendezésekhez

Az **LCH 250 G 000** speciálisan a fogaskerékházakban (fordulatszám-csökkent , sebességváltó stb.) elhelyezkedő egyenes és végtelen csavarkerekek kenésére fejlesztették ki. Kiemelkedően magas a termikus és vegyi stabilitása, ellenáll korrózióknak.

Az **LCH 250 G 000** rendkívüli tapadóképessége és nyúlós karakterisztikája lehetővé teszi a fogak szintje alatt elhelyezkedő részekben a működés közbeni kenését. Konzisztenciájának köszönhetően könnyen behatol a legapróbb mechanikai részekhez is.

Az **LCH 250 G 000** alacsony hőmérsékleten való központi zsírzáshoz kiválóan alkalmas.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		zöld
Alapolaj		ásványi
Sűrűség		lítium-komplex szappan
Felhasználási hőmérséklettartomány		-30°C-tól +150°C-ig
Cseppenéspont	ISO 2176	>250°C
NLGI fokozat		000
Megtörési ellenállású penetráció 25°C-on (60 löket)		400-430
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	280 kg
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1b

Alkalmazási területek:

- » Redukáló hajtások
- » Hajtómotorok
- » Szögirányváltóművek
- » Homlokfogazatú hajtások
- » Végtelenített csigák
- » stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.