

# MYH 175 AL

## Élelmiszeripari minősítés elpárolgó folyadék hidegalakításához

A **MY H 175 AL** egy színtelen, kén- és klórtól mentes folyadék, amely szénhidrogéneket, valamint kopásgátló és kenési képességet növelő adalékokat tartalmaz.

A termék speciálisan alumínium lemezek hidegalakításához lett kifejlesztve.

A **MY H 175 AL** nem tartalmaz klórt és ként.

Az elpárolgó folyadékok ezen új generációját az elpárolgás utáni ragacsos maradékok csaknem teljes hiánya, fehér nyomok jellemzik. A termék nem tömíti el a porlasztó-rendszert és nem zárja el a fűvókákat.

Az **MY H 175 AL** az **FDA** által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenül érintkezésbe kerülhet termék. Az **MY H 175 AL** az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 minősítés** termék, vagyis alkalmas élelmiszeripari használatra.

### Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyadék
Szín		színtelen
Szag		enyhe
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,79
Lobbanáspont	ISO 2719	62°C
Rézlemez korrózió		1a
Visszamaradó anyag		vékony olajos film

### Felhasználás:

- » Felhasználásra kész, nem igényel előkészítést.
- » Különbözőképpen használható fel: filccel, hengerrel, csepegtetéssel és porlasztással, a minimális mennyiségben szerinti 1-4 g/m<sup>2</sup> mennyiségben.

### Alkalmazási területek:

Mindenféle alakítási, domborítási, hajlítási, húzási, kivágási, profilozási, sajtolási, szélezési munkálat bármely fémen; mélyhúzásnál javasolt lemezvastagság 1,5 mm-ig.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.