

DEGRAISSANT KL 50 AL

Élelmiszeripari minősítésű hideg zsírtalanító aeroszol, ipari használatra



H1 Registration No: 142221

A **KL 50 AL** nem tartalmaz klóros oldószereket, HCFC-ket és glikol-étert.

A termék nagyon enyhe szagú, ezért kimondottan alkalmas permetező használatra.

A **KL 50 AL** megtisztít és zsírtalanít minden gépelemet (láncok, csapágyak, kiskerekek, szűrők... stb.) anélkül, hogy az elpárolgás után nyomot hagyna. Rendkívüli zsíroldó hatása révén könnyen távolít el zsírt, olajat, szennyezet zsírt és olajat, korrózióvédő anyagot.

A termék inert a legtöbb műanyaggal szemben (polietilén, polipropilén, poliészter, teflon stb), azonban használat előtt ajánlott kipróbálni.

Az **KL 50 AL** az **FDA** által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezésbe kerülhető termék.

Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyadék
Szín		színtelen
Szag		nagyon enyhe
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,76
O.D.P. (ózonkárosító potenciál)		0
Lobbanáspont	ISO 2719	>24°C
KB index	ASTM D 1133	33
Forráspont	ASTM D 86	<-20°C
Párolgási feszültség 20°C-on		5 hPa
Felületi feszültség 25°C-on		23,7 mN/m
Elpárolgási ráta (éter=1)	DIN 53170	25
Hajtógáz		CO ₂

Alkalmazási területek:

- » Zsírtalanítás és tisztítás az összes gépelemen
- » Lemosás és tisztítás az összes kikapcsolt elektronikus készüléken
- » Műanyag vagy fém alkatrészek ragasztás előtti kezelése
- » Zsír, olaj és egyéb kémiai termékek eltávolítása

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.