

AGL 75 AL

Élelmiszeripari minősítésű szintetikus zsír



H1 Registration No: 140865

Az **AGL 75 AL** a kent gépelemek élettartamának meghosszabbítására lett kifejlesztve. A széles hőmérséklettartományban alkalmazható termék teljesen szintetikus és kiemelkedő a mechanikai stabilitása.

Az termék ellenáll nagyon agresszív környezetnek, víznek és vizes közegnek, vízkimosódásnak, még nyomás alatt is. A termék gátolja a korróziót, a rozsdásodást és a kopást, továbbá inert a tömítésekkel és az elasztomerekkel szemben.

Az **AGL 75 AL H1** minősítésű (NSF) termék, vagyis véletlenszerűen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		fehér
Sűrítőanyag		alumínium-komplex szappan
Alkalmazási hőmérséklettartomány		-40°C-tól +170°C-ig
Alapolaj típusa		PAO
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	350 cSt
Cseppenéspont	ISO 2176	>230°C
NLGI fokozat		2
Megtörés előtti penetráció	NFT 60132	265-295 ^{1/10 mm}
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	520 kg
4-golyós SHELL teszt (kopásnyom)	ASTM D 2266	0,8 mm
Vízkimosódás	ISO 2160	<5%

Alkalmazási területek:

- » Kozservgyártás, takarmánygyártás, sütőipar, tejipar, vágóhidak stb.
- » Az összes típusú csapágy, tengelykapcsoló stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.