

# PERF 80 NF

Élelmiszeripari minősítésű szintetikus kenőspray



H1 Registration No: 13067

A **PERF 80** egy fluorozott olaj alapú kenőanyag, amelyet szélsőséges alkalmazásokhoz hoztak létre – hosszantartó kenés alacsony vagy magas hőmérsékleten, agresszív környezetben; lánckenés.

A termék kompatibilis az összes anyaggal: műanyaggal, gumival; vassal, rozsdamentes és bevonatolt acéllal; rézzel, bronzsal, alumíniummal és ezek ötvözeteivel.

A **PERF 80** az NSF (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) jóváhagyásának, és az FDA H1 minősítésének megfelelően, élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezhet.

## Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyékony
Szín		színtelen
Szag		enyhe
Lobbanáspont	ISO 2719	nincs (nem gyúlékony)
Viszkozitás 20°C-on	ISO 3104	80,50 cSt
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	1,88
Viszkozitás 40°C-on	ISO 3104	28 cSt
Viszkozitás 100°C-on	ISO 3104	4,50 cSt
Alkalmazási hőmérséklettartomány		-50°C-tól +270°C-ig
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a
Hajtógáz		R1234ze

## Felvitel:

A termék nem igényel előkészítést, azonnal felvihető, az iparban használatos valamennyi módon.

## Alkalmazási területek:

- » Szerelési kenőanyag fém-gumi / gumi-gumi érintkezésekhez.
- » Kenéshez szélsőséges hőmérsékletű vagy vegyi közegben.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.