

SIL 172 AL

Élelmiszeripari minősítésű szilikonolaj kenésre és formaleválasztásra



H1 Registration No: 129605

A **SIL172 AL** egy magas kenőképességű antisztatikus szilikonolaj, hozzáadott oldószerekkel, és széles alkalmazási területtel. A tiszta, víztaszító termék ellenáll agresszív közegnek, és kompatibilis az összes anyaggal: fával, vasfémekkel, bevonatolt és rozsdamentes acéllal, vörösrézrel, bronzal, sárgarézzel, alumíniummal és ezek ötvözeteivel.

A **SIL172 AL** az **FDA** által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezésbe kerülhető termék. A **SIL172 AL** az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 minősítésű** termék, vagyis alkalmas olyan felhasználásra, ahol véletlenszerűen érintkezhet élelmiszerekkel.

Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyadék
Szín		színtelen
Szag		enyhe
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,78
Lobbanáspont	ISO 2719	62°C
Fagyáspont	ASTM D86	<-50°C
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a
Hajtógáz		propán-bután

Felhasználás:

- » Azonnal használható, de hígítható is ásványi olaj alapú oldószerekkel
- » A felületre felvihető: ecsettel, merítéssel, hengerrel, permetező pumpával

Alkalmazási területek:

- » Formaleválasztás és kenés gumihoz és műanyagokhoz.
- » Nem szennyező kenés kevésbé terhelt láncok, tolókák, gyűrűs illesztések, fúrórudazatok stb.
- » A vágóélek, hengerek kenése papírgyárakban, nyomdákban és a műanyagiparban.
- » Hőkezeléseknél alkalmazott fémek, automatikus időkapcsolók, órák, irodagépek, számítógépek stb. kenése.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.