

USAGOL AL

Élelmiszeripari minősítésű olaj



H1 Registration No: 130364

Az **USAGOL AL** folyékonyága és penetrációs hatékonysága révén az amúgy elérhetetlen alkatrészekhez is eljut.

A termék nem tartalmaz szilikont, inert a legtöbb illesztéssel és tömítéssel szemben, és kompatibilis a legtöbb anyaggal, mint például a fa, vasfémek, bevonatolt és rozsdamentes acél, vörösréz, bronz, sárgaréz, alumínium és ezek ötvözetei.

Az **USAGOL AL** az **FDA** által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezésbe kerülhető termék. A termék az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 minősítésű** olaj, vagyis alkalmas olyan felhasználásra, ahol véletlenszerűen érintkezhet élelmiszerekkel. A termék aeroszolos kiszerezésben is elérhető.

Fizikai tulajdonságok:

Megjelenés		folyékony
Szín		színtelen
Szag		szagtalan
Alapolaj típusa		ásványi
Lobbanáspont	ISO 2719	>150°C
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,86
Viszkozitás 40°C-on	ISO 3104	32 cSt
Alkalmazási hőmérséklettartomány		-20°C-tól +200°C-ig
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a
Hajtógáz		propán-bután

Felhasználás:

- » Azonnal, hígítás nélkül használható
- » Felvihető ecsettel, ronggyal vagy merítéssel

Alkalmazási területek:

- » Mindenféle élelmiszeripari gépelem, lánc, palackozólánc... stb. kenése
- » Sűrített levegő-körök, csomagológépek kenése

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.