

ADS 14

Vízzel keverhető hegesztési szennyeződések elleni szer

Az **ADS 14** egy tapadásgátló szer, amely a fúvókát és a környezetében lévő különböző alkatrészeket védi a hegesztés alatt.

A termék vízbázisú, és garantáltan mentes szilikontól és fémsóktól. Minden hegesztési felületen kiválon alkalmazható, és nem tesz kárt a festékben vagy a galvanizálásban.

Az **ADS 14** segít megelőzni a fémrészek összeragadását a hegesztés során. Nem hagy foltot. Vízzel vagy oldószerral könnyen eltávolítható.

Az **ADS 14** aeroszolos kiszerelésben is elérhető.

Fizikai tulajdonságok:

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Megjelenés | | folyadék |
| Szín | | fehér |
| Szag | | szagtalan |
| Sűrűség 20°C | NFT 30 020 | 0,99 |
| Lobbanáspont | ISO 2719 | nincs |
| Felhasználási hőmérséklettartomány | | 0-100°C |
| Oldhatóság vízben | | teljes mértékben |
| Hajtógáz | | N ₂ O |

Felvitel:

- » Használható hígítatlanul vagy 5-10%-os arányban vízzel hígítva
- » Felvihető ecsettel, kézzel, szórással
- » Minden irányban használható, akár fejjel lefelé is

Alkalmazási területek:

Minden hegesztési művelet: fémmegmunkálás, szerelés, hajóipar stb.



A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.