

LUBA 21

Környezetkímélő nagynyomású kenőanyag



A **LUBA 21** kifejezetten minimálkenéshez lett kifejlesztve. Kompatibilis az anyagok széles körével: alumínium és ötvözetei, réz és ötvözetei, acélok... stb. A termék meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, és javítja a munkadarabok felületi minőségét.

A **LUBA 21** egy vékony, nem szenesedő filmréteget hoz létre a felületeken, ami hő hatására (190°C-tól) teljesen lebomlik.

Előnyök:

- » Nem bejelentésköteles.
- » V.O.C-mentes.
- » Nem robbanásveszélyes
- » Szagtalan.
- » Használata nem jár ködképződéssel.
- » Kiváló a kenőképessége.
- » Nem képez maradványt.
- » Javítja a felületek minőségét.
- » Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát.
- » Alkalmas alumíniumhoz és alumíniumötvözetekhez.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		színtelen
Szag		nincs
Sűrűség 20°C-on	NF EN ISO 12185	0,85
Lobbanáspont	NF EN 22719	>160°C
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	NF EN ISO 3104	9,2-10,9

Alkalmazások:

Műveletek: képlékenyalakítás; forgácsolás.

Fémek: alumínium, réz, acél és kisvastagságú rozsdamentes acél.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.