

LUBA 40

Környezetkímélő nagynyomású kenőanyag forgácsoláshoz és mélyhúzáshoz



A **LUBA 40** speciálisan teljes olajok és klórozott kenőanyagok kiváltására lett kifejlesztve. A kimagasló kenőképességű terméket teljes olajok és klórozott kenőanyagok kiváltására fejlesztették ki.

A **LUBA 40** semmiféle veszélyes anyagot nem tartalmaz. A termék egy vékony nem szenesedő zsíros réteget képez, ami azután hő hatására (190°C-tól) túlnyomórészt elbomlik.

Előnyök:

- » Nem bejelentésköteles.
- » V.O.C-mentes.
- » Nem robbanásveszélyes
- » Szagtalan.
- » Használata nem jár ködképződéssel.
- » Kiváló a kenőképessége.
- » Nem képez maradványt.
- » Javítja a felületek minőségét.
- » Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát.
- » Rézhez és rézötvözetekhez kifejlesztve.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		sárgás
Szag		enyhe
Megjelenés		áttetsző folyadék
Sűrűség 20°C-on	ASTM D 7042	0,87
Lobbanáspont	ISO 2719	>160°C
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	NF EN ISO 3104	8 cSt
4-golyós EP teszt (hegedés)	ASTM D 2596	600 kg
4-golyós EP teszt (kopás)	ASTM D 2266	<0,6 mm
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a

Alkalmazások:

Műveletek: képlékenyalakítás; forgácsolás.

Fémek: réz és ötvözetek, acélok, rozsdamentes acélok, alumínium és ötvözetek... stb.

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.